

**GENERAL<sup>®</sup>  
PACKING**



**EUROSEAL<sup>®</sup> 8535**  
Expanded PTFE Sealant Tape



### TENUTA UNIVERSALE

Euroseal® Style 8535 è un sistema innovativo, estremamente versatile nel campo delle guarnizioni industriali.

Euroseal® Style 8535 in PTFE espanso è di particolare qualità: le fibre che lo compongono sono state trattate in modo da ridurre al minimo l'effetto di scorrimento plastico (creep relaxation effect) caratteristico del PTFE.

Il materiale di Euroseal® Style 8535 non ha cariche aggiunte al PTFE, ed è chimicamente inerte.

Euroseal® Style 8535 è provvisto di un sottile film adesivo che ne facilita l'installazione in molteplici condizioni e su differenti tipologie di connessioni flangiate.

Euroseal® Style 8535 è facile da installare in quanto le caratteristiche di questo materiale si mantengono uniformi su tutta la lunghezza:

- Facile da tagliare
- Facile da adattare a tutte le superfici

Euroseal® Style 8535 è conforme alle direttive **FDA, TUV e BAM**.

### INSTALLAZIONE SEMPLICE

Pulire la superficie di tenuta, rimuovere la tenuta precedente e controllare che non ci siano danneggiamenti.

Dopo che la superficie di tenuta è stata pulita e sgrassata, posizionare Euroseal® Style 8535 al centro della superficie di tenuta.

Quando si applica il nastro sigillante, rimuovere progressivamente quello protettivo adesivo. Assicurarsi che l'adesivo non sia sporco o danneggiato durante l'installazione poiché questo ne può influenzare il posizionamento.

Completare l'installazione sovrapponendo entrambe le estremità della sigillatura nastro in corrispondenza del foro del bullone di partenza e tagliare qualsiasi materiale in eccesso.



**Standard Flanges**



**Fragile Flanges**

### PROPRIETA' TECNICHE TECHNICAL PROPERTIES



T <sub>Min</sub>	-240° C
T <sub>Max</sub>	260° C
pH	0 - 14

### UNIVERSAL SEALING SOLUTION

Euroseal® Style 8535 gasket is a far-out system, extremely adaptable for industrial gasket applications.

Euroseal® Style 8535 gasket is made of expanded PTFE, which owns unique qualities: the fibers, by which is composed, have been treated in order to reduce creep relaxation effect at minimum.

Euroseal® Style 8535 material has no fillers added to PTFE, and is chemically inert.

Euroseal® Style 8535 has an adhesive layer which makes it easy to install under various conditions, even on different flange type connections.

Euroseal® Style 8535 is easy to install because its material's features remain unvarying for all its length:

- Easy to cut
- Easy to adapt on all surfaces

Euroseal® Style 8535 follows **FDA, TUV and BAM** directives.

### EASY INSTALLATIONS

Clean the sealing surface, remove old sealing remains, and check for damage.

After the sealing surface is cleaned and fatfree, position the Euroseal® Style 8535 sealant tape in the middle of the sealing surface.

When applying the sealant tape, progressively remove the adhesive protective tape. Make sure that the adhesive is not soiled or damaged during installation, this can influence the positioning of the tape.

Complete the installation by overlapping both ends of the sealing tape at the starting.

Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this catalogue are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences GENERAL PACKING ITALY® has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject to change without notice. GENERAL PACKING ITALY® does not undertake any liability of any kind whatsoever. Please note: the color of the actual product might vary from the above image on this data-sheet.